

tende in trazione



zerogradi

Zerogradi è la tenda in cassonetto con guide laterali e telo in trazione. Ideale per le coperture in vetro o policarbonato di verande, lucernai e pergolati. La trazione del telo è costante, grazie alle molle a gas situate all'interno delle guide laterali e ai rinvii in fune Dyneema*. Di serie la tenda è dotata di comando motorizzato. Tutti i componenti a vista sono in alluminio verniciato a polveri e viteria in acciaio inox.

Zerogradi ZIP

Guide fissate alle estremità laterali del profilo frontale (1). Il telo è lateralmente vincolato alle guide tramite un sistema di zip che scorre in un profilo in PVC. Una serie di molle in acciaio inox garantisce il perfetto tensionamento lungo i lati del telo. Installata in appoggio oppure appesa per mezzo di apposite staffe.

Zerogradi Slide

Guide fissate sotto al frontale per permettere di regolare la posizione in larghezza, fino ad un rientro massimo di 50 cm rispetto all'estremità laterale della tenda (2). Telo confezionato senza zip.



TENDE IN TRAZIONE

Nate dall'esigenza di schermare superfici orizzontali ed in pendenza come pergolati, tetti in vetro e serre bioclimatiche.

Zero gradi è la risposta della Gibus, con a cassonetto con telo teso, motorizzate, sia a telo libero e con guide laterali.